

Príloha č. 1

Technická špecifikácia tlačiarne

Špecifikácie	
Rýchlosť tlače, čierna (normálna, A4)	Až 50 str/min
Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim)	max. 8 s
Kvalita výtlačku čiernej (najlepšia)	Až 600 x 600 dpi
Technológia tlače	Laser
Pracovné využitie (mesačne, A4)	min. 300000 strán
Odporúčaný mesačný objem strán	15000 až 50000
Pamäť, štandardne	128 MB
Pamäť, maximálne	512 MB
Rýchlosť procesora	533 MHz
Pevný disk	Voliteľné, vysokovýkonný EIO pevný disk HP 40 GB
Jazyky tlače	HP PCL 5e, HP PCL 6, emulácia HP Postscript Level 3, emulácia PDF v 1.3, XHTML-Print v 0.95, HP PDL (Printer Job Language), PML (Printer Management Language)
Manipulácia s papierom	
Zásobníky na papier, štandardne	3
Zásobníky na papier, maximálne	4
Vstupná manipulácia s papierom, štandardná	Viacúčelový zásobník na 100 listov, dva vstupné zásobníky na 500 listov, automatická duplexná jednotka
Vstupná manipulácia s papierom, voliteľná	Vstupný zásobník na 2 000 listov
Výstupná manipulácia s papierom, štandardná	Výst. zásobník na 600 listov
Výstupná manipulácia s papierom, voliteľná	Voliteľný stohovač na 3 000 listov (vyžaduje sa vstupný zásobník na 2 000 listov) alebo voliteľná zošívacia/stohovač na 3 000 listov (vyžaduje sa vstupný zásobník na 2 000 listov) alebo voliteľné výstupné príslušenstvo na úpravu (vyžaduje sa vstupný zásobník na 2 000 listov); voliteľná poštová schránka s 8 priečkami (vyžaduje sa vstupný zásobník na 2 000 listov)
Duplexná tlač	Automatické (štandardne)
Podporované veľkosti médií	ISO A3, ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, JIS B6, JIS executive
Vlastné rozmery médií	Viacúčelový zásobník č. 1: 98 x 191 až 312 x 470 mm; jednotka pre automatickú obojstrannú tlač, Zásobník 2, 3 a 8-zásobníková emailová schránka: 148 x 210 to 297 x 432 mm. Voliteľný zásobník 4: 182 x 210 mm až 297 x 432 mm
Typy médií	Papier (kancelársky, predtlačný, hlavičkový, preddierovaný, glejený, recyklovaný, farebný, drsný), transparentné fólie, štítky, karty
Spracovanie upraveného výstupu	Priechodzie
Konektivita	
Konektivita, štandard	Paralelný port v súlade s IEEE 1284-B, interný tlačový server HP Jetdirect Fast Ethernet, 2 otvorené sloty EIO
Konektivita, voliteľná	Interné tlačové servery HP Jetdirect a externé tlačové servery HP Jetdirect
Rozmery a hmotnosť	
Podporovaná hmotnosť médií	Viacúčelový zásobník č. 1: 64–216 g/m ² ; Zásobníky 2, 3, 4: 64–200 g/m ²
Požiadavky na napájanie a prevádzku	
Minimálne systémové požiadavky	Microsoft® Windows® 2000: Procesor 300 MHz, 64 MB RAM; Windows® XP Home, Windows® XP Professional: Procesor 233 MHz, 64 MB RAM; 180 MB voľného miesta na pevnom disku; Procesor 1 GHz, 512 MB RAM [Windows Vista™ Ready, minimálny potrebný priestor na disku nájdete v užívateľskej príručke], CD-ROM mechanika alebo pripojenie na internet; vyhradený paralelný port IEEE1284
Minimálne systémové požiadavky pre počítač Macintosh	Mac OS 8.6, 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1, 4 MB voľného miesta v pamäti RAM a 160 MB voľného miesta na pevnom disku; AppleTalk
Kompatibilné operačné systémy	Microsoft® Windows® 2000; XP Home; XP Professional; Certifikované pre Windows Vista™; Mac OS 9; Mac OS X
Kompatibilita so systémom Mac	Áno
Príkon	1000 wattov (tlač), 205 wattov (pohotovosť), 36 wattov (úsporný režim), 0,3 wattu (vypnuté)
Odporúčaný rozsah prevádzkovej teploty	10 až 32,5 °C

Uchádzač ako prílohu výzvy doloží technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru, ktorá musí byť v súlade s technickou špecifikáciou požadovaného tovaru. V prípade, že ponúkaný tovar nebude spĺňať požadované parametre, ponuka uchádzača nebude vyhodnocovaná.