

Príloha č. 1 – Technická špecifikácia

Manažovateľný 48 portový ethernetový prepínač vrátane podpory – 11 ks

Požiadavky na prepínač

Dátový prenos

- Max. prenosová rýchlosť: 10 Mpps
- Plne duplexný režim: áno
- Aktuálna rýchlosť dátového prenosu: 1000 Mbit/s
- Switching capacity: 16 Gbit/s

Pripojenie siete

- Veľkosť tabuľky adres: 8000 entries
- Sieťová charakteristika: ARP, DiffServ, IGMP, RADIUS, TCP, UDP, DHCP, TFTP Protokol
- Správa protokolov: Telnet, RMON I, RMON II, SNMP v1, SNMP v2, SNMP v2c
- Data link protokol: Ethernet, Fast Ethernet

Počet aktívnych VLAN: 255

VLAN ID: 4000

Možnosti prepojenia

- Počet portov: 48
- Zadné konektory: 24 x 10/100, 2 x dual-purpose uplinks

Pamäť

- Flash Memory: 64 MB

Inštalácia do skrine: 1U

Napájanie: 100-240V AC, 0,6-0,3A, 50-60 Hz

Systémové požiadavky

- Minimálna RAM: 64 MB

V zhode s normou:

IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.1w, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s

Požiadavky na servisnú podporu

3-ročná servisná podpora s garanciou opravy do nasledovného pracovného dňa

Doplňujúce informácie

Z dôvodu kompatibility s existujúcou sieťovou infraštruktúrou Magistrátu mesta Košice a vzájomnej komunikácie všetkých aktívnych prvkov siete verejný obstarávateľ požaduje prepínače CISCO.

Spracovala: Ing. Gabriela Hajduková, v. r.

V Košiciach 17.7.2014