

VÝKAZ PLETIVA - (VP)

- OCEĽOVÉ ZVÁRANÉ SITO - SO ŠTVORUHOL.OKAMI 50X50/4MM - 3,8kg/m² - NAVARIŤ NA JAKEL 40x40x5
- HMOTNOSŤ ZVÁRANÉHO SITA 66,54m² x 3,8 kg/m² = 252,85kg + ZVARY 5% - 12,64kg
- **HMOTNOSŤ ZVÁRANÉHO SITA CELKOM - 265,49 kg**

OPORNÁ STENA

- DEBNIACA BETÓNOVÁ TVÁRNICA R.500X250X250MM
- VYSTUŽ Ø10 - 0,617kg/m, DĹ.150M, SPOLU 92,6KG
- PLOTOVÁ STRIEŠKA NA MŮR SM-27, KS:42


NÁTERY:

- ZÁMOČNÍCKE PRÁCE SA OPATRIA NÁTERMI V SKLADBE: 2X ZÁKLADNÝ A 1X VONKAJŠÍ SYNTETICKÝ NÁTER, RAL 6005

VÝKAZ OBRUBNÍKA

PARKOVÝ OBRUBNÍK R.500x50x250MM, KS:12

SCHÉMA POSUVNÝCH VRÁT- (V1)



LEGENDA MIESTNOSTI

| M.Č. | NÁZOV MIESTNOSTI | PODLAHA | PLOCHA M ² | STENY | STROPY |
|------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | SOKEL, LIŠTA | | | |
| 101 | KONTAJNEROVISKO | BETÓNOVÁ | 29,98 | ZVÁRANÉ SITO 50X50/3/ | ZVÁRANÉ SITO 50X50/3/ |

VÝKAZ PROFILOV:

- 1 - OCEĽ. JAKEL 60x60x5, DL. 29m, 8,39 kg/m
 - HMOTNOSŤ 60x60x5 - 29m x 8,39kg/m = 243,31kg + ZVARY 5% - 12,17kg
 - **HMOTNOSŤ CELKOM - 256,02 kg**
 - PLASTOVÁ KRYTKA ŠTVORCOVÁ NA JAKEL 60x60 - KS:12
- 2 - OCEĽ. JAKEL 40x40x5, DL. 57,54m, 5,31 kg/m
 - HMOTNOSŤ 40x40x5 - 57,54m x 5,31kg/m = 305,54kg + ZVARY 5% - 15,28kg
 - **HMOTNOSŤ CELKOM - 320,82 kg**
- 3 - OCEĽ. JAKEL 100x60x5, DL.10,27m, 10,12 kg/m
 - HMOTNOSŤ 100x60x5 - 10,27m x 10,12 kg/m = 103,93kg + ZVARY 5% - 5,20kg
 - **HMOTNOSŤ CELKOM - 109,13 kg**
- 4 - OCEĽ. TYČ KRUHOVÁ Ø20, DL.12,5m, 2,47 kg/m
 - HMOTNOSŤ Ř20 - 12,5m x 2,47kg/m = 30,88kg + ZVARY 5% - 1,54kg
 - **HMOTNOSŤ CELKOM - 32,42 kg**
- 5 - OCEĽ. PLECH 200x200x8, 62,8 kg/m²
 - HMOTNOSŤ 200x200x8 - 0,04m² x 62,8kg/m² = 2,51kg + ZVARY 10% - 0,25 kg
 - **HMOTNOSŤ CELKOM - 2,76 kg**
 - + HILTI KOTVY HIT HY200 M12 KS-48

POSUVNÁ ZÁVESNÁ BRÁNA - (V1)

- 6 - OCEĽ. BRÁNA R. 1640x2000mm Z JACKL PROFILOV 40X40X3, DL.9,09m, 3,24 kg/m
 - HMOTNOSŤ VRÁT 9,09m x 3,24kg/m = 29,45kg + ZVARY 5% - 1,47kg
 - **HMOTNOSŤ VRÁT CELKOM - 30,92 kg**
- 7 - OCEĽOVÉ ZVÁRANÉ SITO - SO ŠTVORUHOL.OKAMI 50X50/4MM - 3,8kg/m²
 - HMOTNOSŤ ZVÁRANÉHO SITA 3,63 m² x 3,8 kg/m² = 13,79kg + ZVARY 5% - 0,69kg
 - **HMOTNOSŤ ZVÁRANÉHO SITA CELKOM - 14,48 kg**
- 8 - KOMPONENTY POSUVNEJ ČASTI BRÁNY:
 - C-PROFIL PRE ZÁVESNÚ BRÁNU 42X52X2,5, DĹ.3450MM KS:1
 - VOŽÍK PRE ZÁVESNÚ BRÁNU 4 ROLKY S KRYTÝMI LOŽISKAMI PRE PROFIL 42X52X2,5 - KS:2
 - BOČNÝ ÚCHYT PRE C-PROFIL ZÁVESNEJ BRÁNY 42X52X2,5 - KS:3
 - SPODNÝ DORAZ PRE POSUVNÚ - KS:1
 - VNÚTORNÝ DORAZ DO C-PROFILU ZÁVESNEJ BRÁNY - KS:1
 - SPREVÁDZACIA ROLKA NYLONOVÁ - KS:2
 - MONTÁŽNÝ A SPOJOVACÍ MATERIÁL
- 9 - MADLO + ZÁMOK
 - MADLO KOVOVÉ NAVARIŤ NA RÁM POSUVNEJ BRÁNY - KS:1
 - HÁKOVÝ ZÁMOK DO POSUVNÝCH BRÁN VRÁTANE FAB ZÁMKU, KĽUČKY, MONTÁŽNEHO A SPOJOVACIEHO MATERIÁLU

VODOROVNÁ DOPRAVNÁ ZNAČKA

- NA JESTVUJÚCU ASFALTOVÚ CESTU PRED KONTAJNERISKOM SA NAKRESLI ŽLTÁ KĽUKATÁ ČIARA (Č. V12A) - VYZNAČUJE PRIESTOR, KDE JE ZAKÁZANÉ STÁTIE, R.2,5x6,0M

POZNÁMKY:

- SKLADBA PODLAH VIÐ VÝKRES AS-04

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|------------|---|----------|---------------|
| AUTOR | ING.ŠUTY | VYPRACOVAL | ING.CSONKA | DOMINO INVEST s.r.o. ING.JURAJ ŠUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER SZAKKAYHO 1, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk | | |
| ZODP.PROJ. | ING.ŠUTY | KONTROLA | ING.ŠUTY | | | |
| KRAJ | KOŠICKÝ | MIESTO | KOŠICE | | | |
| INVESTOR | MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 04011 KOŠICE | | | | | |
| STAVBA | UZAMYKATEĽNÉ KONTAJNEROVISKO NA ULICI ŠKULTÉTYHO V KOŠICIACH NA ČASTI POZEMKU PAR. Č.3812/210 V K. Ú. HUŠTÁKY | | | ZAK.Č. | 06062017 | |
| ČÍS.P.S./OBJ. | NÁZOV P.S./OBJ. | 01 KONTAJNEROVISKO | | | STUPEŇ | PROJEKT |
| | | | | | FORMÁT | 3A4 |
| | | | | | DÁTUM | VI.2017 |
| PROFESIA | VÝKRES | | | | MIERKA | ČÍSLO VÝKRESU |
| AS | PÔDORYS I.NP | | | | 1:50 | AS-3 |